



## SPEKTRA zaštita od plijesni

### NAMJENA

Biocidni pripravak na vodenoj osnovi kao fungicidni dodatak unutarnjim i fasadnim disperzijskim bojama za preventivnu zaštitu ličenih zidnih površina od razvoja mnogobrojnih vrsta plijesni i alga. Zaustavlja i razvoj mikroorganizama na već zagađenim površinama.

### SVOJSTVA

- dugotrajna fungicidna i algicidna zaštita ličenih zidnih površina
- dodatak disperzijskim bojama svih vrsta
- čovjeku neškodljiv

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	fungicidno/algicidni pripravak u vodi
NIJANSE	bijela, neprozirna tekućina
NIJANSIRANJE	/
GUSTOĆA	1,0 kg/l
RAZRJEĐIVANJE	/
PAKOVANJE	1 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži. <b>NE SMIJE SMRZNUTI!</b>

UPUTE ZA UPORABU	
NAČIN UPORABE	umiješan u disperzijsku boju
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i podloge minimalno +5°C
IZDAŠNOST	1 l u 15 l disperzijske boje
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon uporabe

### PRIPRAVA PODLOGE

S podloge odstranimo prašinu, labave djeliće i ostale nečistoće. Stare naliče, koji otpadaju, odstranimo. Veće pukotine i oštećene dijelove podloge zapunimo odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Kod popravka podloge preporučujemo impregniranje odgovarajućom impregnacijom. Prije početka ličenja podloga mora biti suha i čvrsta.

Unutarnje ili fasadne zidne površine zagađene plijesni i algama prije ličenja premažemo **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Nakon što se zidovi osuše plijesni mehanički odstranimo. Boji dodamo **SPEKTRA zaštitu od plijesni** koja dulje razdoblje sprječava razvoj mikroorganizama, a za unutarnje zidne površine, kao završni premaz možemo primjeniti **SPEKTRA zidnu boju za kuhinje i kupaonice**.

Mrlje od nikotina, izljeva vode, katrana, vodotopivih olovaka,... ličimo **SPEKTRA antinikotinskom bojom** koja je ujedno i završni premaz.

Naslage soli (iscvjetavanje soli) odstranimo četkanjem i podlogu impregniramo **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.

Zdrave i neispucane podloge, ličene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzijskim bojama očistimo i izbrusimo brusnim papirom (br. 150)

### PREMAZNI SUSTAVI

Postupak pripreme podloge, impregnacije, zaglađivanja i ličenja naveden je u tehničkim informacijama izabrane disperzijske boje kojoj dodate **SPEKTRA zaštitu od plijesni**.

### NAPOMENE

- Prije nego što umiješate **SPEKTRA zaštitu od plijesni** temeljito promiješajte. Isto tako promiješajte izabranu disperzijsku boju.
- **SPEKTRA zaštitu od plijesni** dodajte u boju tijekom miješanja (npr. električnim mješalom).
- Za učinkovitu biocidnu zaštitu preporučujemo nanošenje dva sloja boje u koju ste umiješali **SPEKTRA zaštitu od plijesni**.
- **SPEKTRA zaštitu od plijesni** ne miješajte s biocidnim pripravcima drugih proizvođača.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Ne izlijevati u kanalizaciju.
- Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice.